

## Снегоочиститель роторный Tornado 200/250



Снегоочиститель роторный Tornado предназначен для работы с передней или задней трехточечной системой навески трактора кат. II, мощностью – 80-90 л.с. Убирает и отбрасывает снег на расстояние до 30 м с возможностью загрузки на прицеп автомобиля или трактора, едущего рядом.

### Преимущества:

- Возможность подключения спереди или сзади трактора
- Возможность регулировки опорных полозьев из стали HARDOX
- В опции приставка для удлинения трубы для выбрасывания (напр. с целью загрузки снега на прицеп),
- Плавная гидравлическая регулировка оборотом трубы на 360°
- Возможность агрегатирования снегоочистителя с различными типами тракторов (правые и левые обороты ВОМ),
- Гидравлическое управление углом выброса снега из трубы,
- Рабочий шнек оснащен накладками из стали HARDOX,
- Защита от блокировки шнека — вал передачи с фрикционной муфтой.
- Теоретическая производительность (при идеальных условиях) – ок. 500 т/час (600 м<sup>3</sup>)

### Стандартное оснащение TORNADO

Гидравлическая регулировка трубы и расстояние выброса • Металлический брус с частью, перфорированной • Навеска II кат. • Встроенная предохранительная муфта • два хвостовика с левым и правым вращением

## Технические характеристики

тип	TORNADO 200	TORNADO 250
Рабочая ширина: / высота, см	200/90	250 / 100
Количество шнеков	1	
Скорость работы, км/час	до 3	
Обороты ВОМ, обор. /мин.	540 / 750	
Мощность трактора, Л.С.	От 80	от 90
Направление выброса снега (гидравлически регулируемое)	360 °	
Дальность выброса снега, м	До 15	До 30
Требуемое количество гидравлических вводов	4 (2 - пары)	
Привод выбрасывающего ротора	Механический - ВОМ трактора	
Кат. Зацепа трехточечной системы подвески	II	
Габаритные размеры: дл./ шир. / выс., см	142 / 205 / 210	136/ 250 /225
Масса, кг	700	900
	Отвал + брус	
Розничная цена, евро	8 100	9 300
Дополнительное оснащение		
Удлиненная труба	200	

