



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» г. Самара, ул. Садовая, 247–249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38–93;
+7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru
Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование, модель	Розничная цена	Срок поставки
1	Трактор Basak 2110 S	Цена по запросу	В наличии





ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» г. Самара, ул. Садовая, 247–249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38–93;
+7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru
Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online

Технические характеристики:

Basak 2110S

Характеристика	Значение
Активация полного привода	Электрогидравлическая
Вес задних балластов, кг	6X45
Вес передних балластов, кг	12X40+70
Воздушный компрессор	Есть
Вом	540-540E
Высота, мм	2917
Масса, кг	4900
Грузоподъемность навески, кг	4500
Двигатель	Perkins
Длина, мм	4645
Дорожный просвет, мм	627
Доступные опции	Шины 380/70R28 X 460/85R34. Пневмотормоз прицепа.
Климат-контроль	Есть
Колесная база, мм	2450
Количество гидровыходов	4 пары
Мощность двигателя, л.с.	110
Привод	Полный
Производительность гидронасоса, л/мин	51
Радио	Есть
Размер шин	380/70R28 X 460/85R34
Реверс	Есть, механический
Спидометр	Есть
Трансмиссия	Cararro 24+24, механическая, синхронизированная
Ширина задней колеи, мм	1700-1900
Ширина передней колеи, мм	1730-1930
Экологический класс	Stage 3A



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» г. Самара, ул. Садовая, 247–249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38–93;
+7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru
Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online

СПЕЦИФИКАЦИЯ

2110 S

Двигатель Perkins (тип 1104D - 44TA)

Тип двигателя Stage 3-A

Объем (см³) 4400,

Система охлаждения,

Объем бака (л) 120

Кабина с кондиционером и радио

Трансмиссия

Сагаго

Power Hi-Lo

Кол-во скоростей: 24 x 24

Полный привод: Электрогидравлический

Задний дифференциал: Электрогидравлический

Передний дифференциал: Плавающий

Сцепление: Двойная пластина сухого типа (с независимым управлением ВОМ)

Гидравлическая система:

Тип: Смешанная

Гидравлический выходы: 8

Подъемная мощность (кГ): 4500

3-точечное крепление: Кат II

Клапан пневматического тормоза прицепа

ВОМ

Тип: Независимый двухступенчатый

Скорость: 540 – 540E

Тормоза

Тип: Дисковый тормоз в масляной ванне

Ножной тормоз: механический

Ручной тормоз: механический

Баллон с воздухом и пневматический пистолет

Колеса

340/85R24x340/85R38,

Балласты (kg)

Передние: 12 x 40 + 50

Задние: 6 x 45

светодиодная панель,

задний стеклоочиститель